

Fișa tehnică

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Folie pentru exterior VV

19-03-2025 / V 2

Descriere

Folie de copolimer din polietilenă prevăzută cu o țesătură textilă care permite să fie tencuită.



Caracteristici și beneficii

- aplicare rezistentă la penetrări
- aderență extrem de bună pe orice substrat
- strat adeziv pe toată suprafața (nu numai o bandă!)
- o căptușeală din două părți simplifică și optimizează aplicarea
- se poate tencui
- cea mai simplă instalare posibilă pentru o membrană!
- lungime ideală (25 metri)

Scopul utilizării

Folia este potrivită în special pentru etanșarea exterioară a îmbinării dintre fereastră și structură. Materialul servește pentru impermeabilizare. Excelează prin aderență excepțională, datorită utilizării unui adeziv extrem de puternic. Aderă perfect la cele mai frecvent utilizate substraturi precum zidărie, PVC întărit, gresie, metale, lemn, materiale izolatoare (EPS, XPS, spumă PIR). În plus, poate fi tencuită pe toată suprafața.

Culoare disponibilă

Alb/negru

Termen de valabilitate

24 luni

Depozitare

în ambalajul original într-un loc uscat și rece, nu în frig

Fișa tehnică

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Informații tehnice

Dimensiuni	70, 10, 140, 200 mm	
Clasificarea produsului	DIN 4102	B2
Rezistența la ploaia batantă	EN 1027	600 Pa
Difuzia vaporilor de apă	DIN EN ISO 12572	2 m
Rezistența Uv	3 luni	
Compatibilitate cu materialele de construcție	DIN 52452	a trecut
Aderența autoadezivului	DIN EN 1939	aprox. 25N/25mm
Temperatura de aplicare	- 5 °C până la + 40 °C	
Temperatura de serviciu	- 40 °C până la + 80 °C	

Preparare

Suprafețele lipite trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi, fără praf și fără particule libere.

Aderența ME351 este bună pe majoritatea substraturilor.

Cu toate acestea, recomandăm să efectuați propriile teste de aderență pe substratul aplicat - de ex. pe cărămidă, beton, materiale plastice, metale, sticlă și tencuială.

Pentru substraturi foarte poroase și umede, precum și pentru aplicații la temperaturi foarte scăzute (până la -10°C), recomandăm utilizarea impregnării ME901 sau ME902 pentru a obține aderența optimă la substrat.

Aplicație

Montajul ferestrei

Lipiți folia de exterior VV pe întreaga parte a cadrului cu o suprapunere minimă de 2 cm la colțuri.

Îndoți folia și pliați-o înapoi. Lipiți benzile autoadezive între ele, folia se va suprapune la colțuri.

Continuați să lipiți folia pe părțile rămase în același mod.

Vă recomandăm să aplicați folia pe doar trei laturi ale cadrului ferestrei (profil vertical și superior).

În cazul unui pervaz, este de obicei mai bine să aplicați folia ulterior.

Introduceți fereastra în gol, ancorați-o și apoi umpleți

îmbinarea cu izolație termică. Utilizați spumă illbruck.

Montajul pe perete

În cazul substratului foarte sfărâmbicios și slab, aplicați un grund și lăsați-l să se usuce. Aliniați folia pe cadrul ferestrei și așezați-o în poziția corectă.

Apoi scoateți protecția de pe folie, în întregime sau doar ½, după cum este necesar.

Apoi presați folia de perete și apăsați-o ferm cu o rolă. Dacă ați omis anterior folia de pe partea de jos a cadrului, adăugați-o în acest pas.

Acoperiți partea din față a foliei cu tencuială și protejați-o împotriva deteriorării mecanice.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de

Fișa tehnică

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Certificare

